



# BARRIÈRE ANTI-INONDATION CASTOR

## NOTICE D'ENTRETIEN

### GÉNÉRAL

**Mettre en place « à blanc » votre protection, au moins une fois par an, pour un contrôle visuel de l'état de celle-ci, et un recensement des pièces qui la composent.**

### PLANCHE

Après chaque usage il est recommandé de les nettoyer à l'eau claire, et de les faire sécher. Cette étape sera suivie d'un stockage à plat des éléments (avec intercalaire), dans un endroit de préférence sec et à l'abri de la lumière.

### JOINTS

Appliquer du talc ou de la graisse silicone en bombe à minima tous les ans (ou après chaque utilisation) sur l'ensemble des joints, y compris les joints des éléments laissés à demeure (poteaux).

Un contrôle visuel des joints sera fait après chaque usage, pour vérifier qu'ils n'ont pas subi de détérioration (coupure, déchirure, ...).

Les remplacer si une altération de ceux-ci est constatée (craquelure, déchirure, coupure, ...). Nous vous encourageons à mettre en place un programme de remplacement systématique tous les 5 à 7 ans. Cette fréquence peut être augmentée s'il est fait un usage très régulier de la barrière.

### ÉLÉMENTS DE COMPRESSION

Les parties tournantes des vérins serreur seront également graissées une fois par an (ou après chaque utilisation).

### FIXATION AU SOL

Pour les barrières équipées de poteau intermédiaire H. Après le retrait des poteaux H, s'assurer de l'absence de saleté à l'intérieur de la douille avant de remettre en place sa vis de propreté. Penser à graisser cette vis au préalable.

Pour toute demande de remplacement de pièces, merci de vous reporter à la nomenclature du produit disponible en téléchargement.

La destination de ce produit est unique, à savoir la protection contre les inondations. Il est formellement interdit de le détourner de cet usage.